



	AP 200	AP 300 S	AP 500 S	AR 2000 L	AR 3000 L
<b>ÉNERGIE DE LA BATTERIE<sup>①</sup> (Wh)</b>	187	281	337	1.015	1.520
<b>DURÉES DE CHARGE DE LA BATTERIE : 80 % / 100 % (min)</b>					
<b>AL 101</b>	150 / 200	230 / 300	280 / 355	-	-
<b>AL 301</b>	40 / 55	55 / 80	70 / 90	220 / 290	330 / 430
<b>AL 301-4</b>	40 / 55	55 / 80	70 / 90	220 / 290	330 / 430
<b>AL 500</b>	30 / 45	30 / 45	40 / 55	110 / 150	170 / 220
<b>AUTONOMIES PAR CHARGE<sup>②</sup> (jusqu'à... min)</b>					
<b>MSA 160 C-B</b>	42	62	74	195	300
<b>MSA 200 C-B</b>	35	50	60	175	260
<b>MSA 220 C-B</b>	32	40	48	220	310
<b>MSA 300 / MSA 300 C-O</b>	-	-	44-20 <sup>③</sup>	-	-
<b>MSA 161 T</b>	42	62	74	195	300
<b>MSA 220 T / MSA 220 TC-O</b>	16	29	34	109	174
<b>HSA 100</b>	150	225	270	730	1.100
<b>HSA 66</b>	144	223	268 <sup>④</sup>	715	1.040
<b>HSA 86</b>	144	223	268 <sup>④</sup>	715	1.040
<b>HSA 130 R / HSA 130 T</b>	108-84 <sup>⑤</sup>	167-130 <sup>⑤</sup>	200-155 <sup>⑤</sup>	690-565 <sup>⑤</sup>	985-800 <sup>⑤</sup>
<b>FSA 86 R</b> avec tête faucheuse/avec PolyCut	60-35 <sup>⑥</sup>	85-52 <sup>⑥</sup>	102-62 <sup>⑥</sup>	300-185 <sup>⑥</sup>	450-280 <sup>⑥</sup>
<b>FSA 120</b> avec couteau à herbe <b>NOUVEAU</b>	60-40 <sup>⑥</sup>	100-60 <sup>⑥</sup>	130-70 <sup>⑥</sup>	380-200 <sup>⑥</sup>	510-280 <sup>⑥</sup>
<b>FSA 120 R</b> avec tête faucheuse <b>NOUVEAU</b>	30-20 <sup>⑥</sup>	50-30 <sup>⑥</sup>	60-35 <sup>⑥</sup>	200-120 <sup>⑥</sup>	300-170 <sup>⑥</sup>
<b>FSA 130 R / FSA 135 R</b> avec tête faucheuse	28-17 <sup>⑥</sup>	45-25 <sup>⑥</sup>	54-30 <sup>⑥</sup>	160-90 <sup>⑥</sup>	220-130 <sup>⑥</sup>
<b>FSA 130 / FSA 135</b> avec couteau à herbe	50-30 <sup>⑥</sup>	100-50 <sup>⑥</sup>	120-60 <sup>⑥</sup>	310-160 <sup>⑥</sup>	430-240 <sup>⑥</sup>
<b>FSA 200</b> avec couteau taillés <b>NOUVEAU</b>	32-16 <sup>⑥</sup>	60-30 <sup>⑥</sup>	70-35 <sup>⑥</sup>	210-105 <sup>⑥</sup>	315-150 <sup>⑥</sup>
<b>FSA 200 R</b> avec tête faucheuse <b>NOUVEAU</b>	20-10 <sup>⑥</sup>	32-16 <sup>⑥</sup>	40-20 <sup>⑥</sup>	120-60 <sup>⑥</sup>	180-90 <sup>⑥</sup>
<b>RGa 140</b>	50-30 <sup>⑥</sup>	100-50 <sup>⑥</sup>	120-60 <sup>⑥</sup>	310-160 <sup>⑥</sup>	430-240 <sup>⑥</sup>
<b>BGA 86</b>	17	26	31	90	140
<b>BGA 100</b>	66-12 <sup>⑥</sup>	103-20 <sup>⑥</sup>	123-24 <sup>⑥</sup>	375-75 <sup>⑥</sup>	555-105 <sup>⑥</sup>
<b>BGA 200</b>	49-7 <sup>⑥</sup>	95-14 <sup>⑥</sup>	114-17 <sup>⑥</sup>	315-53 <sup>⑥</sup>	500-85 <sup>⑥</sup>
<b>BGA 300</b>	16-13	25-10	29-12	97-48 <sup>⑥</sup>	140-61 <sup>⑥</sup>
<b>HTA 66</b>	42	68	82	195	300
<b>HTA 86</b>	42	68	82	195	300
<b>HTA 135</b>	22	45	54	160	240
<b>HTA 150</b> <b>NOUVEAU</b>	52-30	100-60	113-68	374-222	559-333
<b>HTA 160</b> <b>NOUVEAU</b>	36	70	80	262	393
<b>HLA 66</b>	144	223	268	715	1.040
<b>HLA 86</b>	144	223	268	715	1.040
<b>HLA 135 / HLA 135 K</b>	64	95	114	345	520
<b>SGA 85</b>	1.000	-	-	-	-
<b>KMA 120 R</b> avec FS-KM, tête faucheuse <b>NOUVEAU</b>	30-15	50-25	60-30	180-90	270-130
<b>KMA 135 R</b> avec FS-KM, tête faucheuse <sup>⑦</sup>	28-14 <sup>⑧</sup>	45-22 <sup>⑧</sup>	54-26 <sup>⑧</sup>	160-80 <sup>⑧</sup>	200-115 <sup>⑧</sup>
<b>KMA 135 R</b> avec FS-KM, couteau à herbe <sup>⑧</sup>	50-30 <sup>⑧</sup>	100-50 <sup>⑧</sup>	120-60 <sup>⑧</sup>	310-160 <sup>⑧</sup>	430-240 <sup>⑧</sup>
<b>TSA 230</b>	14	22	26	80	125
<b>SPA 65</b>	100	190	-	755	1.055
<b>SPA 130</b> <b>NOUVEAU</b>					
<b>SPA 140</b> <b>NOUVEAU</b>					
<b>KGA 770</b>	168	260	312	-	-
<b>RENDEMENT DES BATTERIES<sup>⑨</sup> (jusqu'à... m<sup>2</sup>)</b>					
<b>RMA 253</b>	250	370	450	-	-
<b>RMA 443 / RMA 443 C</b>	360	540	650	-	-
<b>RMA 443 VC</b>	420	620	740	-	-
<b>RMA 443 PV</b> <b>NOUVEAU</b>					
<b>RMA 448 VC</b>	330	500	600	-	-
<b>RMA 448 PV</b> <b>NOUVEAU</b>					
<b>RMA 453 PV</b> <b>NOUVEAU</b>					
<b>RMA 765 V</b>	-	400	480	2.050	3.100
<b>RMA 2 RV</b>	420	630	760	-	-

■ Batterie recommandée  
 ■ Efficacité réduite de l'appareil  
 - Non recommandé

① Capacité énergétique conforme aux spécifications du fabricant de cellules. Par souci de longévité, la capacité disponible est moins élevée lors de l'utilisation effective.  
 ② Les autonomies par charge et surfaces indiquées sont des valeurs indicatives et peuvent varier selon l'utilisation et les propriétés de la matière coupée.

③ Vous pouvez consulter les autonomies correspondantes en cas de combinaison avec d'autres outils CombiSystèmes sur [stihl.fr/fr/technologie/batterie/temps-charge-autonomie-batteries](http://stihl.fr/fr/technologie/batterie/temps-charge-autonomie-batteries).  
 ④ Uniquement recommandé en association avec la pochette AP.

⑤ Niveau 1 - Niveau 3/4  
 ⑥ Niveau 1 - Niveau 3/Boost  
 ⑦ Les autonomies par charge indiquées sont des valeurs indicatives et peuvent varier selon le mode de fonctionnement sélectionné.

